



- Veiligheidsstrook, gemonteerd aan loopbrug

#### Onderhoud

Een uitmestinstallatie installatie werkt alle dagen, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar.

De Spinder uitmestinstallaties zijn onderhoudsvrij, en zonder vetnippels. De installatie slijt wel. Sommige delen (lager bussen, hoekrollen, touw, strippen) zullen op een bepaald moment aan vervanging toe zijn.

Zand als box bedekking zorgt voor een schurend effect; dit heeft een negatieve invloed op de levensduur van de installatie.

De ervaring leert dat vervanging van lager bussen wel eens te lang uitgesteld wordt waardoor er onnodige storingen kunnen optreden. Door het afsluiten van een service contract kan dit voorkomen worden. Vraag uw dealer.

#### Veiligheid

Het komt vaak voor dat de mest onder een obstakel doorgeschoven wordt. Dit kan een beklemmingsrisico opleveren. De besturing van de mestschuif meet de trekkracht; bij overschrijden van de ingestelde grens slaat de mestschuif af.

Toch kan het raadzaam zijn om bij obstakels veiligheidsstroken aan te brengen. Een veiligheidsstrook zorgt ervoor dat zelfs bij geringe aanraking hiervan de mestschuif uitslaat.

#### Veiligheidsstroken bij muurdoorgangen of loopbruggen.

- 61.06.030** Veiligheidsstrook voor doorgang 201 – 300 cm breed
- 61.06.031** Veiligheidsstrook voor doorgang 301 – 400 cm breed
- 61.06.032** Veiligheidsstrook voor doorgang 401 – 500 cm breed
- 61.06.035** Schakelapparaat voor veiligheidsstrook (1 per uitmeststelsel bij plaatsing van 1 of meerdere veiligheidsstroken)